



# مايور لاصق بلاط إقتصادي

مادة لاصقة للبلاط والسيراميك

## وصف المنتج

مايور لاصق بلاط اسمنتي إقتصادي  
مثالي لجميع انواع السيراميك والبلاط  
مناسب للسماكات الرفيعة

## المميزات

- اقتصادي وعالي الجودة
- قوة لصق عالية  $\leq 1$  MPA
- قوة تماسك عالية
- يدوم في وعاء الإستخدام فترة طويلة مما يمنحه قابلية عالية على المعالجة

## الاستخدامات

- كل احجام واشكال السيراميك
- البلاط المزجج

## طريقة الاستخدام

**تحضير الاسطح:**  
الأسطح الاسمنتية يجب ان تكون نظيفة وخالية من الزيوت والدهون وإزالة بواقي الاسمنت والجزيئات العالقة بالمنفرة او قوة دفع الماء او بالطريقة الميكانيكية  
**تحضير المنتج:**  
لأفضل النتائج إتبع الخطوات الآتية:  
• لعبوة 20 كجم تخلط بكمية 5,0-6,0 لتر من الماء حتى ان يتم الوصول الى القوام المناسب  
• يضاف الماء الي وعاء الخلط  
• تخلط البدرة مع الماء بواسطة الخلاط الكهربائي  
• يترك المزيج من دقيقة لإثنين قبل الإستخدام

## بيانات المنتج

**التعبئة:**  
20 كجم

**فترة الصلاحية:**  
صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة

**ظروف التخزين:**  
يخزن من مكان جاف بعيداً عن الشمس المباشرة  
**التغطية:** 12 متر 2 لسمك 1 سم



نسبة الكلور: لا يحتوي علي الكلوريد  
الكثافة: 1,50 جرام/لتر  
السمية : غير سام  
نسبة الخلط: 5,0 - 6,0 لترماء لكل 25 كجم  
يتبع للمواصفة EN 12004

توجيهات الأمن والسلامة من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين  
في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون  
في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف  
في حالة الابتلاع لا تعتمد القي واطلب المساعدة الطبية  
لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين