



مايور سيزو ريفلكشن

عازل مائي عاكس لأشعة الشمس معزز بالقلاسبيد والبرلايت

وصف المنتج

عازل أسمنتني بوليمري من مركب واحد عاكس لأشعة الشمس معزز بالقلاسبيد والبرلايت ذاتي التسوية يستخدم لعزل أسطح المصانع لخفض درجة الحرارة قابل للدهان على البلاط ومونة الميول و الخرسانة

المميزات

- خاصية عزل مضاعفة
- تسوية ذاتية ممتازة
- سهل المزج والدهن ويمكن رشه بمسدس الرش
- قوة تماسك بالاسطح عالية
- عاكس لأشعة الشمس
- يحمي الخرسانة من الكربة ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية
- لا يتفاعل مع الحديد
- يخفض درجة الحرارة بنسبة 30% لعكسه أشعة الشمس المباشرة

الاستخدامات

- يستخدم لحماية الاسطح الخرسانية المعرضة لأشعة الشمس المباشرة
- عازل مائي
- السطح النهائي الغير مستخدم
- أسطح خزانات المياه
- أسطح المصانع
- عزل الحوائط الخارجية للجملونات ضد الحرارة

طريقة الاستخدام

تحضير الاسطح:
يجب التأكد من قوة وتماسك الاسطح ونظافتها وخلوها من الزيوت والشوائب و الجزيئات الحرة ومثبطات الالتصاق ويجب ان يكون السطح مبلل قبل الطلاء

الخلط:
تضاف 4 لتر من الماء للمنتج وتخلط جيداً قبل الاستخدام

المعالجة

كما في كافة المنتجات الاسمنتية ان المعالجة ضرورية. يجب معالجة مايور سيزو ريفلكشن بعد الدهان على الاقل مرة يومياً



بيانات المنتج المظهر و اللون: بكرة بيضاء
التعبئة: 10 كجم
التغطية: 10 - 12 متر2 وجهين
التخزين: يجب ان تخزن في جو جاف في درجات الحرارة الطبيعية بعيدا عن اشعة الشمس
يتبع للمواصفة ASTM C307

البيانات الفنية نسبة الكلوريد: لا يحتوي على الكلوريد
الكثافة: 15-30 كجم/لتر

- توجيهات الأمن والسلامة**
- يحتوي المنتج علي بكرة الاسمنت التي تخطط مع الماء تطلق مواد مضره بجلد الانسان
 - من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج من الرش
 - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
 - في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
 - في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية
 - لاتسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما نتخلص منها حسب القوانين
 - المنتج غير قابل للاشتعال