



مايور عازل أكريك

منتج من الاكريك عازل للرطوبة و المياه مقاوم للأشعة فوق البنفسجية

وصف المنتج

عازل للرطوبة عاكس للحرارة مقاوم للأشعة فوق البنفسجية يستخدم لعزل الزنك ومكيفات الحديد كما يستخدم كدهان داخلي لمصانع الأدوية والمناطق المعرضة للغسيل

المميزات

- عاكس لأشعة الشمس ومخفض لدرجة الحرارة
- مقاوم للأمطار والتبقيات
- مرونة عالية
- سهل الاستخدام
- تغطية عالية للشقوق والتصدعات
- عازل قوي جداً للأشعة فوق البنفسجية، أكسيدات الكربون، الماء، الكبريتات
- وايونات الكلور
- غير قابل للاشتعال
- غير سام

الاستخدامات

- أسقف الزنك
- الاحجار الخرسانية
- الاسقف الخرسانية
- عزل الحوائط الرأسية
- عزل الزنك ومكيفات الحديد

طريقة الاستخدام

- يخفف بالماء المعتدل بنسبة 100%، 50%، و 25% للطبقة الاولى والثانية والثالثة على التوالي
- يدهن بواسطة الفرشاة قصيرة الشعر او الرولة
- يترك ليجف لمدة ساعتين ثم تدهن الطبقة الثانية ثم تترك لتجف وتدهن طبقة اخرى

بيانات المنتج

- المظهر: سائل ابيض اللون
- التعبئة: 5, 10, 20 كجم
- التغطية: 1كجم للمتر2
- فترة الصلاحية: صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة
- ظروف التخزين: يجب ان يخزن في مكان جاف بعيداً عن اشعة الشمس

البيانات الفنية
الكثافة: $1,5 \pm 0,05$ كجم/لتر
نسبة المواد الصلبة بالوزن 60% من الوزن الكلي

- توجيهات الأمن والسلامة
- من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين .
 - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
 - في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
 - في حالة الابتلاع لا تتعمد القي واطلب المساعدة الطبية
 - لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما نتخلص منها حسب القوانين