



مايور اكريليك أسمنت

مركبين من طلاء الاكريليك الأسمنتي العازل للماء

وصف المنتج

عازل أسمنتي من مركبين , يستخدم لعزل الأسطح الخرسانية الحوائط المزهريات وديكور الحدائق , متوفر بعدة ألوان (رمادي , بني , أحمر , أخضر أزرق , ميتاليك (ذهبي, فضي, نحاسي))

المميزات

- مقاوم للفطريات والطحالب
- عالي الالتصاق بالمسام والاسطح المسامية
- مانع للتأكسد والتآكل
- تكلفة مناسبة وسهل التطبيق بالفرشاة
- مناسب للداخل والخارج

الاستخدامات

- يستخدم لعزل الحوائط و المزهريات وديكور الحدائق ومناطق الرش بالزراعة
- عازل للمياه في الخزانات و القنوات المائية المكشوفة
- عازل للمياه للأسقف الخرسانية و الزنك والأسقف البلدية
- حماية الخرسانة والجدران من التآكل الناتج من أكسيدات الكربون وأيونات الكلور والماء

طريقة الاستخدام

تحضير الاسطح:

- يجب التأكد من قوة وتماسك الاسطح ونظافتها وخلوها من الملوثات,العوالق و الجزيئات الحرة
- تدهن الطبقة الاولى جيداً بواسطة الفرشاة وتترك على الاقل من 3-5 ساعات لتجف حسب درجة الحرارة
- بعد التأكد من جفاف الطبقة الاولى تدهن الطبقة الثانية عمودياً علي الطبقة الاولى

بيانات المنتج

المظهر:

المكون الأول: بحرة أسمنتية متوفرة بعدة ألوان
المكون الثاني: سائل من الأكريليك أبيض أو شفاف

التعبئة: 10 كجم / 5 لتر **التغطية:** 12-15 متر2 وجهين

فترة الصلاحية:

صالح لمدة 24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة

ظروف التخزين:

يجب ان يخزن في مكان جاف بعيداً عن اشعة الشمس

البيانات الفنية زمن التشغيل : 1,5-2 ساعة

- توجيهات الأمن والسلامة
- من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين
- في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسله بالماء و الصابون
- في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
- في حالة الابتلاع لا تعتمد القويء واطلب المساعدة الطبية
- لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين