

مايور ريتاردر

مضاف مؤخر لزمن شك الخرسانة

وصف المنتج إضافة سائلة للخرسانة لتأخير زمن الشك وذلك لفترة طويلة ومتوسطة

المميزات

- تقليل الزحف والانكماش
- خالي من الكلوريدات ولايتلف حديد التسليح
- التحكم في إطالة زمن الشك

الاستخدامات

- في ظروف الصب الصعبة
- في تجنب وقفات الصب
- لصببات الخرسانة كبيرة الحجم التي تشك في وقت واحد
- في الخرسانة التي تحتاج إعادة الدمك والهز
- في درجات الحرارة الشديدة
- عندما يتطلب سحب وجذب الخرسانة لمسافة طويلة

الشكل : السائل

الكثافة : 1 كجم / لتر

التعبئة : جراكن عبوة 5 كجم / 20 كجم

الصلاحية : 18 شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة

وفي العبوة الأصلية الغير مفتوحة

التغطية : 0.3 - 0.5 % بالوزن من الإسمنت

طريقة

الاستخدام : 0.3 - 3 % من وزن الإسمنت حسب الخلطة التصميمي

يتبع للمواصفة ASTM C494 type B



- توجيهات الأمن والسلامة**
- لبس الملابس الواقية لليدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج عن التطبيق
 - في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
 - في حالة ملامسة العين او الفم اطلب المساعدة الطبية
 - في حالة الابتلاع لا تعتمد القيء واطلب المساعدة الطبية
 - لا تسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما تخلص منها حسب القوانين