

طلية خارجية عازلة للرطوبة

طلية أسمنتية حريرية جافة

وصف المنتج

طلية حريرية اسمنتية خارجية عازلة للرطوبة تستخدم لطلية مناطق الدهانات التي بها تقشير ومعرضة للرطوبة

المميزات

- إقتصادية مقارنة باستهلاك الطلية العادية (20كجم تعطي جردلين من الطلية العادية)
- تمنح تشطيب ناعم ومنتظم
- مألثة للثقوب والتجاويف
- ذات مقاومة عالية للماء
- قوة التصاق عالية
- قوة شد والتواء عالية
- تتحكم في نفاذية بخار الماء
- مقاومة عالية ضد التآكل
- مانعة لنمو الفطريات والطحالب على الحوائط

الاستخدامات

- يمكن إستخدام مايور طلية جافة لطلي الأسطح المختلفة الداخلية والخارجية
- المناطق المعرضة للرطوبة

طريقة الاستخدام

تحضير الاسطح : الاسطح الجديد :

يجب ان تكون الاسطح نظيفة وخالية من الاتربة والبقع والزيوت .
يجب تسوية التوتئات والآثار الناتجة عن القوالب والتفصيل قدر الامكان
يجب أن يكون السطح في حالة رطبة فقط قبل تطبيق مايور طلية جافة

الاسطح القديمة غير المطلية:

يجب ان تكون الاسطح نظيفة وخالية من الاتربة والبقع والزيوت وما إلى ذلك
باستخدام شفرة فولاذية أو فرشاة سلكية.

الاسطح القديمة المطلية:

يجب فرك السطح وتنظيفه جيدا بفرشاة سلك خشن أو ورق حتى يكون خالياً من
جزيئات الطلاء القديمة حتى يظهر الإسمنت.

الاسطح شديدة الخشونة :

إذا كان السطح خشناً ، ضع عجينة من الأسمنت الأبيض وساوي السطح , يكون علاج
السطح لمدة يومين ، قبل البدء في تطبيق المعجون

الاسطح شديدة النعومة :

إذا كان السطح مصنوعاً بالتنعيم الذي يكون عادةً املساً جداً ، فقد لا يصبح الالتصاق
بمايور طلية جافة قوياً بما فيه الكفاية. ينصح بكشط السطح بالحجر أو الورق قبل
استخدام مايور طلية جافة.

تحضير المنتج:

تخلط مايور طلية جافة بالماء النظيف و تمزج جيداً يدوياً او باستخدام الخلاط
الكهربائي

التطبيق:-

يتم تطبيق الطبقة الاولى على الحائط «من اسفل لاعلى», يتم تطبيق الطبقة الثانية «افقيا» فوق الطبقة الاولى بعد جفافها «من نصف ساعة الى 4 ساعات على حسب الظروف المحيطة».

يجب فقط مزج المعجون بالخلط الكهربائي اذا ترك لفترة دون الاستخدام وعدم اضافة الماء .

يتم منفرة السطح بعد ان يصل للجفاف
يمكن تطبيق الدهان بعد الجفاف التام للسطح
يجب تنظيف أدوات التطبيق بالماء النظيف .

الادوات :



بيانات المنتج المظهر:

بكرة

اللون:

أبيض

التعبئة:

تعطي 2 جردل من الطلية

20 كجم

فترة الصلاحية:

24 شهر داخل العبوات الاصلية المغلقة

التخزين:

يجب ان تخزن في جو جاف في درجات الحرارة الطبيعية بعيدا عن اشعة الشمس
يتبع للمواصفة ASTM C307

توجيهات الأمن والسلامة

- يحتوي المنتج علي بكرة الاسمنت التي تخلط مع الماء تطلق مواد مضره بجلد الانسان
- من الافضل تطبيق المنتج في وجود تهوية جيدة , ولبس الملابس الواقية للايدي والاعين و تجنب تنفس الغبار الناتج من الرش
- في حالة ملامسة المنتج للجلد يجب غسلة بالماء و الصابون
- في حالة ملامسة العين يجب غسلها بالماء النظيف
- في حالة الابتلاع لا تعتمد القي واطلب المساعدة الطبية
- لاتسكب المنتج في مجاري المياه او التربة وإنما نتخلص منها حسب القوانين
- المنتج غير قابل للاشتعال